

Pojízdná pracovní věž č.548 HD

EUROSTANDARD

dle normy ČSN EN1004:2005, ČSN 738101, ČSN 738102 bez povinného ukotvení

Pracovní podlážka 2,00 x 1,20 m nosnost 400kg.

Max.pracovní výška cca 13,30m.

Lešení kompletní		* POJEZDOVÁ KOLEČKA 200 mm/ BRZDY / 4 STABILIZÁTORY A KONC. ZÁBRADLÍ * PRACOVNÍ PLOŠINY / ROVNOVÁŽNÉ VZPĚRY / STABILIZAČNÍ RÁMY / STŘED. ZÁBRADLÍ												
KÓD	POČET PODLÁŽÍ (modulů)	VÝŠKA LEŠENÍ	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍ PODLÁŽKY	základní rám + šroub. stabil.	RÁM H 1,13 m	SPOJ. ČÁSTI	ZÁBRADLÍ KONCOVÉ + TAŽNÉ TYČE	TAŽNÉ TYČE X DL 2,02m +2ks KR 1,23m	ROVNO- VÁŽNÉ VZPĚRY	PRACOVNÍ PODLÁŽKY S PRŮLEZEM + ZÁBRANY	STŘEDNÍ ZÁBRADLÍ	Kg	M3	CENA V Kč *
548HDO1C	1	1,55	0,5	1+4	2	0	2+2	2+2	0	0	0	90	0,75	18336,-
548HDO2C	2	2,75	1,7	1+4	4	2	2+2	6+2	0	1	0	148	1,00	32007,-
548HDO3C	3	3,95	2,9	1+4	6	4	2+2	10+2	0	1	0	197	1,10	36614,-
548HDO4C	4	5,15	4,1	1+4	8	6	2+2	14+2	0	1	0	227	1,15	41222,-
548HDO5C	5	6,35	5,3	1+4	10	8	2+2	18+2	4	2	2	340	1,52	65187,-
548HDO6C	6	7,55	6,5	1+4	12	10	2+2	22+2	4	2	2	370	1,62	69795,-
548HDO7C	7	8,75	7,7	1+4	14	12	2+2	26+2	4	2	2	400	1,72	74402,-
548HDO8C	8	9,95	8,9	1+4	16	14	2+2	30+2	4	3	4	487	2,06	89816,-
548HDO9C	9	11,15	10,1	1+4	18	16	2+2	34+2	4	3	4	517	2,16	94423,-
548HDO10C	10	12,35	11,3	1+4	20	18	2+2	38+2	4	3	4	547	2,21	99031,-

Volně prodejné části pracovních věží.

Verze - BASE jen konstrukce		* POJEZDOVÁ KOLEČKA 200 mm/ BRZDY / 4 STABILIZÁTORY A KONC. ZÁBRADLÍ * BEZ PRAC.PLOŠ. / BEZ ROVNOVÁŽ.VZPĚR / BEZ STŘ. ZÁBRADLÍ												
KÓD	POČET PODLÁŽÍ (modulů)	VÝŠKA LEŠENÍ	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍ PODLÁŽKY	základní rám + šroub. stabil.	RÁM H 1,13 m	SPOJ. ČÁSTI	ZÁBRADLÍ KONCOVÉ + TAŽNÉ TYČE	TAŽNÉ TYČE X DL 2,02m +2ks KR 1,23m	ROVNO- VÁŽNÉ VZPĚRY	PRACOVNÍ PODLÁŽKY S PRŮLEZEM + ZÁBRANY	STŘEDNÍ ZÁBRADLÍ	Kg	M3	CENA V Kč
548HDO1	1	1,55	0,5	1+4	2	0	2+2	2+2	0	0	0	90	0,75	18336,-
548HDO2	2	2,75	1,7	1+4	4	2	2+2	6+2	0	0	0	117	0,80	22944,-
548HDO3	3	3,95	2,9	1+4	6	4	2+2	10+2	0	0	0	148	0,90	27551,-
548HDO4	4	5,15	4,1	1+4	8	6	2+2	14+2	0	0	0	176	0,95	32158,-
548HDO5	5	6,35	5,3	1+4	10	8	2+2	18+2	0	0	0	206	1,00	36766,-
548HDO6	6	7,55	6,5	1+4	12	10	2+2	22+2	0	0	0	234	1,10	41380,-
548HDO7	7	8,75	7,7	1+4	14	12	2+2	26+2	0	0	0	262	1,20	67069,-
548HDO8	8	9,95	8,9	1+4	16	14	2+2	30+2	0	0	0	290	1,30	50590,-
548HDO9	9	11,15	10,1	1+4	18	16	2+2	34+2	0	0	0	319	1,40	55200,-
548HDO10	10	12,35	11,3	1+4	20	18	2+2	38+2	0	0	0	347	1,45	59810,-

Pracovní podlážky

KÓD	POPIS	Kg	M3	CENA V Kč
548BC	dřevěná pracovní podlážka (kompletní pracovní podlážka s průlezem + nožní zábrany)	48	0,20	9070,-

Jednotlivé části

KÓD	POPIS	Kg	M3	CENA V Kč
548CAMP30	kompletní modul (2 rámy + 2 spoj.části + 4 tažné tyče) H 1,2 m	30	0,08	4610,-
548BSS1	rozkládací Báze (zákl.rám), poj.kolečka 200 s brzdou / BEZ šroub. stabilizátorů	35	0,15	8470,-
548TLA4	rám H 1,13m	9,7	0,07	1365,-
548ELU	spojovací část	304	0,24	610,-
548PARN	koncové zábradlí (s křídlovými úchytkami pro koncovou část)	5,4	0,02	1090,-
548PAR1	střední zábradlí	4,3	0,02	875,-
548TIR1	tažná tyč 2,02m	1	0,02	166,-
548TIRC1	tažná tyč krátká 1,23 m	0,6	0,03	164,-
548TC	koncová část zábradlí	0,6	0,03	104,-
STA 1	šroubový stabilizátor 45x45mm (zpevněný)	4,9	0,05	1030,-
PEQ 1	rovnovážná vzpěra 2,55m, průměr 48mm	6,4	0,02	2140,-
RFA200P	kolečko pojezdové prům. 200mm s brzdou	2,6	0,01	1258,-
TFPL	dřevěné desky nožní zábrany	12	0,11	1980,-
TLU	dřevěná deska prac. podlážky -dlouhá	9	0,07	1030,-
548EB	část prac. podlážky s průlezem	18	0,09	5030,-

Lešení je certifikováno VÚBP Praha.

certifikát kvality

Ceník platí od 1.3.2009

Uvedené ceny jsou bez DPH 19%

UNI EN ISO 9001:2000

Obchodní zástoupení pro ČR
a prodejce:

BEDNĚNÍ - ARTCO s.r.o, Bořivojova 878/35, 130 00 PRAHA 3

fax: 491 512 664, mobil: 777 113 333, 777 666 670

E-mail : info@bedneni-artco.cz, michal.@bedneni-artco.cz